

لیست قیمت -LSIS- مهرماه ۱۴۰۵

ردیف	مشخصات	کد کالا	قیمت (ریال)
کلیدهای مینیاتوری MCB - سری BKJ-LA			
۱	تک پل - KA - ۶ - ۱A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۱A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۲	تک پل - KA - ۶ - ۲A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۲A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۳	تک پل - KA - ۶ - ۴A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۴A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۴	تک پل - KA - ۶ - ۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۶A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۵	تک پل - KA - ۶ - ۱۰A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۱P B/C۱۰A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۶	تک پل - KA - ۶ - ۱۶A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۱P B/C۱۶A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۷	تک پل - KA - ۶ - ۲۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۲۰A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۸	تک پل - KA - ۶ - ۲۵A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۱P B/C۲۵A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۹	تک پل - KA - ۶ - ۳۲A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۱P B/C۳۲A	۷'۵۰۹'۰۰۰
۱۰	تک پل - KA - ۶ - ۴۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۴۰A	۷'۶۸۴'۰۰۰
۱۱	تک پل - KA - ۶ - ۵۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۵۰A	۷'۶۸۴'۰۰۰
۱۲	تک پل - KA - ۶ - ۶۳A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P C۶۳A	۷'۶۸۴'۰۰۰
۱۳	تک پل + نول - KA - ۶ - ۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P+N C۶A	۱۲'۹۶۱'۰۰۰
۱۴	تک پل + نول - KA - ۶ - ۱۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P+N C۱۰A	۱۲'۹۶۱'۰۰۰
۱۵	تک پل + نول - KA - ۶ - ۱۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P+N C۱۶A	۱۲'۹۶۱'۰۰۰
۱۶	تک پل + نول - KA - ۶ - ۲۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۱P+N C۲۰A	۱۲'۹۶۱'۰۰۰
۱۷	تک پل + نول - KA - ۶ - ۲۵A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۱P+N B/C۲۵A	۱۲'۹۶۱'۰۰۰
۱۸	تک پل + نول - KA - ۶ - ۳۲A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۱P+N B/C۳۲A	۱۲'۹۶۱'۰۰۰
۱۹	۳ پل - KA - ۶ - ۴A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۴A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۰	۳ پل - KA - ۶ - ۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۶A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۱	۳ پل - KA - ۶ - ۱۰A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۳P B/C۱۰A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۲	۳ پل - KA - ۶ - ۱۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۱۶A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۳	۳ پل - KA - ۶ - ۲۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۲۰A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۴	۳ پل - KA - ۶ - ۲۵A - منحنی B,C (موتوری - روشنایی)	BKJ-LA ۳P B/C۲۵A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۵	۳ پل - KA - ۶ - ۳۲A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۳۲A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۶	۳ پل - KA - ۶ - ۴۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۴۰A	۲۲'۶۳۱'۰۰۰
۲۷	۳ پل - KA - ۶ - ۵۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۵۰A	۲۲'۹۵۵'۰۰۰
۲۸	۳ پل - KA - ۶ - ۶۳A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۳P C۶۳A	۲۲'۹۵۵'۰۰۰
۲۹	۴ پل - KA - ۶ - ۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۴P C۶A	۳۰'۸۶۳'۰۰۰
۳۰	۴ پل - KA - ۶ - ۱۰A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۴P C۱۰A	۳۰'۸۶۳'۰۰۰
۳۱	۴ پل - KA - ۶ - ۱۶A - منحنی C (موتوری)	BKJ-LA ۴P C۱۶A	۳۰'۸۶۳'۰۰۰

۳۰'۸۶۳'۰۰۰	BKJ-LA ۴P C۲۰A	۴ پل - KA - ۶ - ۲۰A - منحنی C (موتوری)	۳۲
۳۰'۸۶۳'۰۰۰	BKJ-LA ۴P C۲۵A	۴ پل - KA - ۶ - ۲۵A - منحنی C (موتوری)	۳۳
۳۰'۸۶۳'۰۰۰	BKJ-LA ۴P C۳۲A	۴ پل - KA - ۶ - ۳۲A - منحنی C (موتوری)	۳۴
۳۰'۸۶۳'۰۰۰	BKJ-LA ۴P C۴۰A	۴ پل - KA - ۶ - ۴۰A - منحنی C (موتوری)	۳۵
۳۱'۷۲۰'۰۰۰	BKJ-LA ۴P C۵۰A	۴ پل - KA - ۶ - ۵۰A - منحنی C (موتوری)	۳۶
۳۱'۷۲۰'۰۰۰	BKJ-LA ۴P C۶۳A	۴ پل - KA - ۶ - ۶۳A - منحنی C (موتوری)	۳۷
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای مینیاتوری سری BKJ-LA			
۲۲'۴۴۵'۰۰۰	LA-AX-۶~۶۳A	کنتاکت کمکی (۱NO+۱NC) - برای کلیدهای ۶ الی ۶۳	۳۸
کلیدهای مینیاتوری (MCB) - سری BF-a			
۴۳'۵۸۹'۰۰۰	BF۵۳a ۳۰A	۳ پل - KA - ۱۰ - ۳۰A - منحنی C (پای کنتور سه فاز)	۳۹
۵۸'۰۳۳'۰۰۰	BF۵۳a ۵۰A	۳ پل - KA - ۱۰ - ۵۰A - منحنی C (پای کنتور سه فاز)	۴۰
۸۳'۶۴۶'۰۰۰	BF۱۰۳a ۱۰۰A	۳ پل - KA - ۱۰ - ۱۰۰A - منحنی C (پای کنتور سه فاز)	۴۱
کلیدهای خشک (ایزولاتور) (MSD) - سری BKD			
۲۰'۷۶۸'۰۰۰	BKD ۳P ۵۰A	۳ پل - ۵۰A	۴۲
۲۰'۷۶۸'۰۰۰	BKD ۳P ۶۳A	۳ پل - ۶۳A	۴۳
کلیدهای حفاظت جریان ناشی (محافظ جان) (RCCB) - سری RKN-LC			
۱۰۸'۴۸۱'۰۰۰	RKN-LC ۳P+N ۲۵A ۳۰mA	۳ پل + نول - KA - ۶ - ۲۵A	۴۴
۱۰۸'۴۸۱'۰۰۰	RKN-LC ۳P+N ۴۰A ۳۰mA	۳ پل + نول - KA - ۶ - ۴۰A	۴۵
۱۱۰'۶۳۵'۰۰۰	RKN-LC ۳P+N ۶۳A ۳۰mA	۳ پل + نول - KA - ۶ - ۶۳A	۴۶
۱۰۰'۷۵۹'۰۰۰	RKN-LC ۳P+N ۲۵A ۳۰۰mA	۳ پل + نول - KA - ۶ - ۲۵A	۴۷
۱۰۰'۷۵۹'۰۰۰	RKN-LC ۳P+N ۴۰A ۳۰۰mA	۳ پل + نول - KA - ۶ - ۴۰A	۴۸
۱۰۲'۷۶۶'۰۰۰	RKN-LC ۳P+N ۶۳A ۳۰۰mA	۳ پل + نول - KA - ۶ - ۶۳A	۴۹
کلیدهای ترکیبی (جریان ناشی - اضافه جریان - اتصال کوتاه) (RCBO) - سری RKP-LB			
۳۲'۴۵۴'۰۰۰	RKP-LB ۱P+N C۱۰A ۳۰mA	تک پل + نول - KA - ۴/۵ - ۱۰A - منحنی C (موتوری)	۵۰
۳۲'۴۵۴'۰۰۰	RKP-LB ۱P+N C۱۶A ۳۰mA	تک پل + نول - KA - ۴/۵ - ۱۶A - منحنی C (موتوری)	۵۱
۳۲'۴۵۴'۰۰۰	RKP-LB ۱P+N C۲۵A ۳۰mA	تک پل + نول - KA - ۴/۵ - ۲۵A - منحنی C (موتوری)	۵۲
۳۲'۴۵۴'۰۰۰	RKP-LB ۱P+N C۳۲A ۳۰mA	تک پل + نول - KA - ۴/۵ - ۳۲A - منحنی C (موتوری)	۵۳
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) - حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) - ۳ پل			
۱۵۰'۲۰۸'۰۰۰	ABN۱۰۳C/۴۰	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - KA - ۲۲ - ۴۰A - ۳۸۰/۴۰۰VAC	۵۴
۱۵۰'۲۰۸'۰۰۰	ABN۱۰۳C/۵۰	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - KA - ۲۲ - ۵۰A - ۳۸۰/۴۰۰VAC	۵۵
۱۵۰'۲۰۸'۰۰۰	ABN۱۰۳C/۶۰	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - KA - ۲۲ - ۶۰A - ۳۸۰/۴۰۰VAC	۵۶
۱۵۰'۲۰۸'۰۰۰	ABN۱۰۳C/۷۵	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - KA - ۲۲ - ۷۵A - ۳۸۰/۴۰۰VAC	۵۷
۱۵۰'۲۰۸'۰۰۰	ABN۱۰۳C/۱۰۰	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - KA - ۲۲ - ۱۰۰A - ۳۸۰/۴۰۰VAC	۵۸
۲۷۱'۶۲۶'۰۰۰	ABN۲۰۳C/۱۲۵	آمپر فریم ۲۵۰ - ۳ پل - KA - ۳۰ - ۱۲۵A - ۳۸۰/۴۰۰VAC	۵۹

۲۷۱'۶۲۶'۰۰۰	ABN۲۰۳C/۱۵۰	۱۵۰A-۳۰KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۰
۲۷۱'۶۲۶'۰۰۰	ABN۲۰۳C/۱۷۵	۱۷۵A-۳۰KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۱
۲۷۱'۶۲۶'۰۰۰	ABN۲۰۳C/۲۰۰	۲۰۰A-۳۰KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۲
۲۷۱'۶۲۶'۰۰۰	ABN۲۰۳C/۲۲۵	۲۲۵A-۳۰KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۳
۲۷۱'۶۲۶'۰۰۰	ABN۲۰۳C/۲۵۰	۲۵۰A-۳۰KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۴
۶۷۳'۲۵۴'۰۰۰	ABS۴۰۳C/۳۰۰	۳۰۰A-۶۵KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۴۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۵
۶۸۲'۵۳۳'۰۰۰	ABS۴۰۳C/۴۰۰	۴۰۰A-۶۵KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۴۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۶
۱'۱۰۹'۶۰۳'۰۰۰	ABS۸۰۳C/۶۳۰	۶۳۰A-۷۵KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۸۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۷
۱'۲۰۲'۰۵۸'۰۰۰	ABS۸۰۳C/۸۰۰	۸۰۰A-۷۵KA-۳۸۰/۴۰۰VAC - ۸۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۸
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) - حرارتی (قابل تنظیم) مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) - ۳ پل			
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۱۶	۱۶A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۶۹
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۲۰	۲۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۰
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۲۵	۲۵A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۱
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۳۲	۳۲A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۲
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۴۰	۴۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۳
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۵۰	۵۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۴
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۶۳	۶۳A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۵
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۲C/۸۰	۸۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۶
۱۹۹'۸۵۶'۰۰۰	ABH۱۰۳C/۱۰۰	۱۰۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۱۰۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۷
۳۱۶'۷۴۳'۰۰۰	ABH۲۰۳C/۱۲۵	۱۲۵A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۸
۳۱۶'۷۴۳'۰۰۰	ABH۲۰۳C/۱۶۰	۱۶۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۷۹
۳۱۶'۷۴۳'۰۰۰	ABH۲۰۳C/۲۰۰	۲۰۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۸۰
۳۱۶'۷۴۳'۰۰۰	ABH۲۰۳C/۲۵۰	۲۵۰A-۵۰KA-۳۸۰/۴۱۵VAC - ۲۵۰ - ۳ پل - آمپر فریم	۸۱
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل)			
۸۳'۶۵۹'۰۰۰	SHT (For ABN ۱۰۳~۲۰۳)	۲۵۰ - ۴۰ برای کلیدهای	۸۲
۸۳'۶۵۹'۰۰۰	SHT (For ABS ۴۰۳~۸۰۳)	۱۰۰/۲۲۰VAC/DC - ۴۰۰ برای کلیدهای	۸۳
۱۱۷'۸۶۳'۰۰۰	UVT (For ABN ۱۰۳~۲۰۳)	۲۵۰ - ۴۰ برای کلیدهای	۸۴
۱۱۷'۸۶۳'۰۰۰	UVT (For ABS ۴۰۳~۸۰۳)	۲۲۰VAC/DC - ۴۰۰ برای کلیدهای	۸۵
۳۶'۸۴۸'۰۰۰	AX (For ABN ۱۰۳~۲۰۳)	۲۵۰ - ۴۰ برای کلیدهای	۸۶
۶۳'۸۶۶'۰۰۰	AX (For ABS ۴۰۳~۸۰۳)	۴۰۰ - ۸۰۰ برای کلیدهای	۸۷
۳۶'۸۴۸'۰۰۰	AL (For ABN ۱۰۳~۲۰۳)	۲۵۰ - ۴۰ برای کلیدهای	۸۸
۶۳'۸۶۶'۰۰۰	AL (For ABS ۴۰۳~۸۰۳)	۴۰۰ - ۸۰۰ برای کلیدهای	۸۹
۱۰۸'۲۳۶'۰۰۰	SPS۲۲F (For ABS۶۰۳c)	۶۳۰ - برای کلید	۹۰
۱۲۴'۱۱۹'۰۰۰	SPS۴۲F (For ABS۸۰۳c)	۸۰۰ - برای کلید	۹۱

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) - حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) - تک پل		
۸۵'۲۱۹'۰۰۰	TD۱۶۰N FTU ۱۰۰ ۱	آمپر فریم ۱۶۰ - تک پل - ۱۰۰A - ۳۰KA - ۲۴۰VAC
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) - حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) - ۳ پل		
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۱۶ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۱۶A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۲۵ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۲۵A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۳۲ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۳۲A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۴۰ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۴۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۵۰ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۵۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۶۳ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۶۳A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۸۰ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۸۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۲۳۹'۸۸۶'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۱۰۰ ۳	آمپر فریم ۱۰۰ - ۳ پل - ۱۰۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۳۴۹'۴۳۴'۰۰۰	TS۱۶۰N ATU ۱۲۵ ۳	آمپر فریم ۱۶۰ - ۳ پل - ۱۲۵A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۳۴۹'۴۳۴'۰۰۰	TS۱۶۰N ATU ۱۶۰ ۳	آمپر فریم ۱۶۰ - ۳ پل - ۱۶۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۳۵۲'۴۰۸'۰۰۰	TS۲۵۰N ATU ۲۰۰ ۳	آمپر فریم ۲۵۰ - ۳ پل - ۲۰۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۳۵۲'۴۰۸'۰۰۰	TS۲۵۰N ATU ۲۵۰ ۳	آمپر فریم ۲۵۰ - ۳ پل - ۲۵۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۹۹۶'۸۲۸'۰۰۰	TS۴۰۰N ATU ۴۰۰ ۳	آمپر فریم ۴۰۰ - ۳ پل - ۴۰۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۱'۲۴۰'۸۵۸'۰۰۰	TS۶۳۰N ATU ۵۰۰ ۳	آمپر فریم ۶۳۰ - ۳ پل - ۵۰۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۱'۲۴۰'۸۵۸'۰۰۰	TS۶۳۰N ATU ۶۳۰ ۳	آمپر فریم ۶۳۰ - ۳ پل - ۶۳۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
۱'۴۷۰'۲۲۳'۰۰۰	TS۸۰۰N ATU ۸۰۰ ۳	آمپر فریم ۸۰۰ - ۳ پل - ۸۰۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) - الکترونیکی (قابل تنظیم) - ۳ پل		
۶۰۳'۴۲۹'۰۰۰	TS۱۶۰N ETS ۱۶۰ ۳	آمپر فریم ۱۶۰ - ۳ پل - ۱۶۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSI
۱'۰۱۲'۴۶۱'۰۰۰	TS۲۵۰N ETS ۲۵۰ ۳	آمپر فریم ۲۵۰ - ۳ پل - ۲۵۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSI
۱'۴۱۹'۲۰۶'۰۰۰	TS۴۰۰N ETS ۴۰۰ ۳	آمپر فریم ۴۰۰ - ۳ پل - ۴۰۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSI
۱'۵۳۳'۶۴۴'۰۰۰	TS۶۳۰N ETS ۶۳۰ ۳	آمپر فریم ۶۳۰ - ۳ پل - ۶۳۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSI
۲'۶۷۷'۶۰۱'۰۰۰	TS۸۰۰N ETS ۸۰۰ ۳	آمپر فریم ۸۰۰ - ۳ پل - ۸۰۰A - ۶۵KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSI
۳'۴۸۸'۸۸۹'۰۰۰	TS۱۰۰۰N NG۵ ۱۰۰۰ ۳	آمپر فریم ۱۶۰۰ - ۳ پل - ۱۰۰۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSIG
۳'۶۸۱'۴۰۹'۰۰۰	TS۱۲۵۰N NG۵ ۱۲۵۰ ۳	آمپر فریم ۱۶۰۰ - ۳ پل - ۱۲۵۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSIG
۴'۳۳۲'۹۶۳'۰۰۰	TS۱۶۰۰N NG۵ ۱۶۰۰ ۳	آمپر فریم ۱۶۰۰ - ۳ پل - ۱۶۰۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم الکترونیکی: LSIG
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) - الکترونیکی (قابل تنظیم) - ۴ پل		
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۱۶ ۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - ۱۶A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۲۵ ۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - ۲۵A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۳۲ ۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - ۳۲A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۴۰ ۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - ۴۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۵۰ ۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - ۵۰A - ۵۰KA - ۳۸۰/۴۱۵VAC - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱

۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۶۳۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A63$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱	۱۲۲
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۸۰۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A80$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱	۱۲۳
۳۱۸'۰۸۴'۰۰۰	TD۱۰۰N FMU ۱۰۰۴	آمپر فریم ۱۰۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A100$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱	۱۲۴
۷۹۷'۷۰۴'۰۰۰	TS۱۶۰N ATU ۱۲۵۴	آمپر فریم ۱۶۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A125$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۲۵
۷۹۷'۷۰۴'۰۰۰	TS۱۶۰N ATU ۱۶۰۴	آمپر فریم ۱۶۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A160$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۲۶
۷۹۷'۷۰۴'۰۰۰	TS۲۵۰N ATU ۲۰۰۴	آمپر فریم ۲۵۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A200$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۲۷
۷۹۷'۷۰۴'۰۰۰	TS۲۵۰N ATU ۲۵۰۴	آمپر فریم ۲۵۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 50$ - $A250$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۲۸
۱'۲۷۰'۴۶۶'۰۰۰	TS۴۰۰N ATU ۴۰۰۴	آمپر فریم ۴۰۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 65$ - $A400$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۲۹
۱'۸۶۵'۱۳۶'۰۰۰	TS۶۳۰N ATU ۶۳۰۴	آمپر فریم ۶۳۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 65$ - $A630$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۳۰
۲'۷۱۰'۲۸۸'۰۰۰	TS۸۰۰N ATU ۸۰۰۴	آمپر فریم ۸۰۰ - ۴ پل - $VAC = 380/415$ - $KA = 65$ - $A800$ - تنظیم حرارتی: ۰/۸ الی ۱ مغناطیسی: ۵ الی ۱۰	۱۳۱
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل)			
۸۳'۶۵۹'۰۰۰	SHT (For TD/TS۱۰۰~۸۰۰)	بویین شنت - $VAC/DC = 110/220$ - برای کلیدهای ۱۶ الی ۸۰۰	۱۳۲
۲۲۰'۸۷۵'۰۰۰	SHT (For TS۱۰۰۰~۱۶۰۰)	بویین شنت - $VAC = 220/240$ - برای کلیدهای ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰	۱۳۳
۱۱۸'۲۵۵'۰۰۰	UVT (For TD/TS۱۰۰~۸۰۰)	رله افت ولتاژ (آندر) - $VAC = 220/240$ - برای کلیدهای ۱۶ الی ۸۰۰	۱۳۴
۳۰۴'۱۸۱'۰۰۰	UVT (For TS۱۰۰۰~۱۶۰۰)	رله افت ولتاژ (آندر) - $VAC = 220/250$ - برای کلیدهای ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰	۱۳۵
۳۶'۸۴۸'۰۰۰	AX (For TD/TS۱۰۰~۸۰۰)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - برای کلیدهای ۱۶ الی ۸۰۰	۱۳۶
۳۶'۸۴۸'۰۰۰	AX (For TS۱۰۰۰~۱۶۰۰)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - برای کلیدهای ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰	۱۳۷
۳۶'۸۴۸'۰۰۰	AL (For TD/TS۱۰۰~۸۰۰)	کنتاکت خطا (آلارم) - برای کلیدهای ۱۶ الی ۸۰۰	۱۳۸
۳۶'۸۴۸'۰۰۰	AL (For TS۱۰۰۰~۱۶۰۰)	کنتاکت خطا (آلارم) - برای کلیدهای ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰	۱۳۹
۷'۰۹۱'۰۰۰	SP۱۳a (For TD۱۰۰)	شمش ترمینال ها (باسبار) - سه عدد - برای کلید ۱۰۰	۱۴۰
۲۱'۰۱۰'۰۰۰	SP۲۳a (For TS۲۵۰)	شمش ترمینال ها (باسبار) - سه عدد - برای کلید ۲۵۰	۱۴۱
۸۰'۷۲۶'۰۰۰	SP۳۳a (For TS۴۰۰, TS۶۳۰)	شمش ترمینال ها (باسبار) - سه عدد - برای کلید ۴۰۰ و ۶۳۰	۱۴۲
۸۵'۱۱۸'۰۰۰	SPS۴۳ (For TS۸۰۰)	شمش ترمینال ها (باسبار) - سه عدد - برای کلید ۸۰۰	۱۴۳
۵۴۶'۵۹۶'۰۰۰	MOP۱ (For TD۱۰۰)	موتور - $VAC/DC = 100/220$ - برای کلیدهای ۱۶ الی ۱۰۰	۱۴۴
۷۸۴'۰۵۰'۰۰۰	MOP۲ (For TS۲۵۰, TS۱۶۰)	موتور - $VAC/DC = 100$, $VAC/DC = 220$ - برای کلیدهای ۱۲۵ الی ۲۵۰	۱۴۵
۱'۲۰۵'۷۷۰'۰۰۰	MOP۳ (For TS۴۰۰, TS۶۳۰)	موتور - $VAC/DC = 100$, $VAC/DC = 220$ - برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۶۳۰	۱۴۶
۱'۴۴۱'۴۸۸'۰۰۰	MOP۴ (For TS۸۰۰)	موتور - $VAC/DC = 100$, $VAC/DC = 220$ - برای کلیدهای ۸۰۰	۱۴۷
۶۰'۵۹۹'۰۰۰	DH۱ (For TD۱۰۰)	دسته گردان کوتاه قطع و وصل - نصب مستقیم روی کلید - برای کلیدهای ۱۶ الی ۱۰۰	۱۴۸
۹۶'۷۵۸'۰۰۰	EH۱ (For TD۱۰۰)	دسته گردان بلند قطع و وصل - نصب روی تابلو - برای کلیدهای ۱۶ الی ۱۰۰	۱۴۹
۱۰۶'۷۲۹'۰۰۰	EH۲ (For TS۲۵۰, TS۱۶۰)	دسته گردان بلند قطع و وصل - نصب روی تابلو - برای کلیدهای ۱۲۵ الی ۲۵۰	۱۵۰
۱۸۷'۸۳۱'۰۰۰	EH۳ (For TS۴۰۰, TS۶۳۰)	دسته گردان بلند قطع و وصل - نصب روی تابلو - برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۶۳۰	۱۵۱
۲۱۲'۸۵۳'۰۰۰	EH۴ (For TS۸۰۰)	دسته گردان بلند قطع و وصل - نصب روی تابلو - برای کلیدهای ۸۰۰	۱۵۲
۵۹۶'۱۴۶'۰۰۰	EH۵ (For TS۱۶۰۰)	دسته گردان بلند قطع و وصل - نصب روی تابلو - برای کلیدهای ۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰	۱۵۳
۳۸۴'۳۶۸'۰۰۰	PB۱۳	پایه پلاگین - برای کلیدهای ۱۶ الی ۱۰۰	۱۵۴

۴۵۴'۹۲۵'۰۰۰	PB۲۳	پایه پلاگین - برای کلیدهای ۱۲۵ الی ۲۵۰	۱۵۵
۷۸۳'۲۸۸'۰۰۰	PB۳۳	پایه پلاگین - برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۶۳۰	۱۵۶
۱۱'۷۸۱'۰۰۰	ITS۱۳	پوشش ترمینال ها - برای کلیدهای ۱۶ الی ۱۰۰	۱۵۷
۱۲'۶۱۰'۰۰۰	ITS۲۳	پوشش ترمینال ها - برای کلیدهای ۱۲۵ الی ۲۵۰	۱۵۸
۱۸'۰۸۶'۰۰۰	ITS۳۳	پوشش ترمینال ها - برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۶۳۰	۱۵۹
۲۹'۶۱۱'۰۰۰	ITS۴۳	پوشش ترمینال ها - برای کلیدهای ۸۰۰	۱۶۰
۳۴۲'۰۵۳'۰۰۰	RTU-۲۳,AC۲۲۰/۴۶۰ V,TS ۱۲۵~۲۵۰	رله حفاظتی جریان ناشی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل ۱۲۵ الی ۲۵۰ آمپر	۱۶۱
۴۷۴'۷۶۳'۰۰۰	RTU-۲۳,AC۲۲۰/۴۶۰ V,TS ۴۰۰~۶۳۰	رله حفاظتی جریان ناشی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل ۴۰۰ الی ۶۳۰ آمپر	۱۶۲
۷۱۳'۴۱۹'۰۰۰	RTU-۲۳,AC۲۲۰/۴۶۰ V,TS ۸۰۰	رله حفاظتی جریان ناشی زمین برای کلیدهای اتوماتیک سه پل ۸۰۰ آمپر	۱۶۳
کلیدهای هوایی (متاسل) - فیکس			
۴'۹۴۰'۱۴۶'۰۰۰	AN۰۶D۳۰۶H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۶۳۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۶۴
۵'۰۸۴'۲۹۴'۰۰۰	AN۰۸D۳۰۸H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۸۰۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۶۵
۵'۲۲۸'۴۴۱'۰۰۰	AN۱۰D۳۱۰H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۱۰۰۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۶۶
۵'۴۵۸'۰۹۵'۰۰۰	AN۱۳D۳۱۳H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۱۲۵۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۶۷
۵'۶۸۷'۷۵۹'۰۰۰	AN۱۶D۳۱۶H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۱۶۰۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۶۸
۷'۳۵۴'۰۱۸'۰۰۰	AS۲۰E۳۲۰H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۲۰۰۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۶۹
۸'۷۸۵'۷۳۱'۰۰۰	AS۲۵E۳۲۵H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۲۵۰۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۷۰
۱۰'۳۵۹'۱۵۱'۰۰۰	AS۳۲E۳۳۲H MAD۰D۰AXNG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۳۲۰۰A - همراه با رله حفاظتی - بدون موتور	۱۷۱
۶'۳۸۳'۰۹۳'۰۰۰	AN۰۶D۳۰۶H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۶۳۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۲
۶'۵۲۷'۲۴۶'۰۰۰	AN۰۸D۳۰۸H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۸۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۳
۶'۶۷۱'۸۷۹'۰۰۰	AN۱۰D۳۱۰H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۱۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۴
۶'۹۰۱'۱۴۹'۰۰۰	AN۱۳D۳۱۳H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۱۲۵۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۵
۷'۱۳۰'۷۰۸'۰۰۰	AN۱۶D۳۱۶H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۶۵KA - ۱۶۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۶
۸'۷۹۶'۹۶۶'۰۰۰	AS۲۰E۳۲۰H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۲۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۷
۱۰'۲۲۹'۶۶۰'۰۰۰	AS۲۵E۳۲۵H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۲۵۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۸
۱۱'۸۰۳'۰۷۴'۰۰۰	AS۳۲E۳۳۲H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۳۲۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۷۹
۱۶'۷۸۰'۸۳۸'۰۰۰	AS۴۰E۳۴۰V M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۸۵KA - ۴۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۰
۲۲'۲۰۲'۴۸۶'۰۰۰	AS۵۰F۳۵۰H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۱۰۰KA - ۵۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۱
۳۷'۴۱۲'۸۳۴'۰۰۰	AS۶۳G۳۶۳H M۲D۲D۲AXAG۵	۳ پل - ۱۲۰KA - ۶۳۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۲
کلیدهای هوایی (متاسل) - کشویی			
۱۰'۹۰۳'۴۹۱'۰۰۰	AN۱۰D۳۱۰A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۶۵KA - ۱۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۳
۱۱'۱۲۴'۳۵۸'۰۰۰	AN۱۳D۳۱۳A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۶۵KA - ۱۲۵۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۴
۱۱'۴۲۱'۴۵۳'۰۰۰	AN۱۶D۳۱۶A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۶۵KA - ۱۶۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۵
۱۴'۱۰۷'۰۱۳'۰۰۰	AS۲۰E۳۲۰A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۸۵KA - ۲۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC ۲۵۰/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۶

۱۵۲۱۹۶۳۵۰۰۰	AS۲۵E۳۲۵A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۸۵KA - ۲۵۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور ۲۵۰VAC/DC/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۷
۱۶۹۳۳۷۸۶۰۰۰	AS۳۲E۳۳۲A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۸۵KA - ۳۲۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور ۲۵۰VAC/DC/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۸
۲۶۰۸۱۱۰۶۰۰۰	AS۴۰E۳۴۰A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۸۵KA - ۴۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور ۲۵۰VAC/DC/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۸۹
۳۷۳۱۷۳۵۵۰۰۰	AS۵۰F۳۵۰A M۲D۲D۲AXAG۶AL	۳ پل - ۱۰۰KA - ۵۰۰۰A - با بوبین قطع، وصل، موتور ۲۵۰VAC/DC/۲۰۰ و رله حفاظتی	۱۹۰
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی (متاسل)			
۲۲۰۸۷۵۰۰۰	CC (۱۰۰~۱۳۰VAC/DC)	بوبین وصل - ۱۰۰/۱۳۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۱
۲۲۰۸۷۵۰۰۰	CC (۲۰۰~۲۵۰VAC/DC)	بوبین وصل - ۲۰۰/۲۵۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۲
۲۲۰۸۷۵۰۰۰	SHT۱ (۱۰۰~۱۳۰VAC/DC)	بوبین قطع - ۱۰۰/۱۳۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۳
۲۲۰۸۷۵۰۰۰	SHT۱ (۲۰۰~۲۵۰VAC/DC)	بوبین قطع - ۲۰۰/۲۵۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۴
۹۱۲۲۸۸۰۰۰	M (۱۰۰~۱۳۰VAC/DC)	موتور - ۱۰۰/۱۳۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۵
۹۱۲۲۸۸۰۰۰	M (۲۰۰~۲۵۰VAC/DC)	موتور - ۲۰۰/۲۵۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۶
۳۰۴۱۸۱۰۰۰	UVT (۱۰۰~۱۳۰VAC/DC)	رله کاهش ولتاژ - ۱۰۰/۱۳۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۷
۳۰۴۱۸۱۰۰۰	UVT (۲۰۰~۲۵۰VAC/DC)	رله کاهش ولتاژ - ۲۰۰/۲۵۰VAC/DC - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۸
۳۰۴۱۸۱۰۰۰	UDC (۲۰۰~۲۵۰VAC/DC)	تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (۵/۰ تا ۳ ثانیه) - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۱۹۹
۱۱۴۳۴۳۰۰۰	AX (۳NO + ۳NC)	کنتاکت کمکی - ۳ باز و ۳ بسته - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۰
۱۱۴۳۴۳۰۰۰	BX (۵NO + ۵NC)	کنتاکت کمکی - ۵ باز و ۵ بسته - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۱
۳۶۵۰۱۴۰۰۰	AL + MRB	کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۲
۶۸۴۰۹۶۰۰۰	Position Switch ۴C	کنتاکت وضعیت قرارگیری - ۴ کنتاکت - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۳
۱۳۶۸۱۹۱۰۰۰	Position Switch ۸C	کنتاکت وضعیت قرارگیری - ۸ کنتاکت - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۴
۹۴۴۵۹۰۰۰	DF (For ACB Fixed type)	قاب دور - برای کلیدهای فیکس - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۵
۹۴۴۵۹۰۰۰	DF (For ACB Draw-out)	قاب دور - برای کلیدهای کشویی - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۶
۱۳۶۸۱۹۱۰۰۰	NG۵	رله حفاظتی - بدون نمایشگر و تغذیه - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۷
۱۵۹۷۸۵۶۰۰۰	AG۵	رله حفاظتی - دارای نمایشگر - بدون تغذیه - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۸
۱۷۹۰۰۸۰۶۰۰۰	AG۶	رله حفاظتی - دارای نمایشگر - نیاز به تغذیه - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۰۹
۲۶۶۱۱۳۴۰۰۰	AC۶	رله حفاظتی - دارای نمایشگر - نیاز به تغذیه - پورت ارتباطی - برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰	۲۱۰
کنتاکتور (متاسل) - بوبین AC			
۳۱۷۷۶۰۰۰	MC-۶a-AC۲۲۰	۳KW - ۶A - یک کنتاکت کمکی باز - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۱
۳۳۵۲۰۰۰۰	MC-۹b-AC۲۲۰	۴KW - ۹A - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۲
۳۴۳۲۵۰۰۰	MC-۱۲b-AC۲۲۰	۵/۵ KW - ۱۲A - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۳
۴۶۱۰۴۰۰۰	MC-۱۸b-AC۲۲۰	۷/۵KW - ۱۸A - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۴
۵۰۱۹۳۰۰۰	MC-۲۲b-AC۲۲۰	۱۱KW - ۲۲A - یک کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۵
۷۲۷۳۹۰۰۰	MC-۳۲a-AC۲۲۰	۱۵KW - ۳۲A - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۶
۱۰۶۷۴۵۰۰۰	MC-۴۰a-AC۲۲۰	۱۸/۵ KW - ۴۰A - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۷
۱۹۰۶۱۶۰۰۰	MC-۵۰a-AC۲۲۰	۲۲ KW - ۵۰A - دو کنتاکت کمکی باز و بسته - بوبین AC۳ - ۲۲۰VAC	۲۱۸

۱۹۷'۷۴۵'۰۰۰	MC-۶۵a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۳۰ - ۶۵A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۱۹
۲۰۸'۵۹۴'۰۰۰	MC-۷۵a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۳۷ - ۷۵A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۲۰
۲۲۲'۲۶۴'۰۰۰	MC-۸۵a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۴۵ - ۸۵A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۲۱
۲۹۳'۱۴۹'۰۰۰	MC-۱۰۰a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۵۵ - ۱۰۰A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۲۲
۳۶۱'۷۴۱'۰۰۰	MC-۱۳۰a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۶۰ - ۱۳۰A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۲۳
۳۷۷'۷۲۴'۰۰۰	MC-۱۳۰a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۲۴
۴۱۶'۹۵۶'۰۰۰	MC-۱۵۰a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۷۵ - ۱۵۰A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۲۵
۴۶۷'۹۲۸'۰۰۰	MC-۱۵۰a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۲۶
۶۱۷'۰۰۸'۰۰۰	MC-۱۸۵a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۲۷
۷۲۳'۲۵۹'۰۰۰	MC-۲۲۵a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۲۸
۸۱۶'۷۱۳'۰۰۰	MC-۲۶۵a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۲۹
۹۳۰'۵۶۹'۰۰۰	MC-۳۳۰a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۳۰
۱'۳۴۰'۰۹۵'۰۰۰	MC-۴۰۰a ۱۰۰~۲۴۰AC/DC	۱۰۰/۲۴۰ VAC/DC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۱۰۰/۲۴۰	۲۳۱
۱'۸۹۲'۹۸۸'۰۰۰	MC-۵۰۰a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۲۶۵ - ۵۰۰A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۳۲
۲'۵۳۱'۱۵۱'۰۰۰	MC-۶۳۰a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۳۳۰ - ۶۳۰A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۳۳
۲'۷۱۱'۹۵۴'۰۰۰	MC-۸۰۰a-AC۲۲۰	۲۲۰ KW - ۴۴۰ - ۸۰۰A - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VAC ۲۲۰	۲۳۴
کنتاکتور (متاسل) - بوبين DC			
۵۸'۱۰۰'۰۰۰	MC-۹b-DC۲۴'۱۱۰-۵۰	۲۴'۱۱۰ VDC - AC۳ - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VDC ۲۴'۱۱۰	۲۳۵
۶۶'۶۳۶'۰۰۰	MC-۱۲b-DC۱۱۰-۵۰	۱۱۰ VDC - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VDC ۱۱۰	۲۳۶
۸۴'۹۲۸'۰۰۰	MC-۱۸b-DC۱۱۰-۵۰	۱۱۰ VDC - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VDC ۱۱۰	۲۳۷
۹۱'۶۷۰'۰۰۰	MC-۲۲b-DC۱۱۰-۵۰	۱۱۰ VDC - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VDC ۱۱۰	۲۳۸
۱۰۶'۹۷۰'۰۰۰	MC-۳۲a-DC۲۴'۱۱۰-۵۰	۲۴'۱۱۰ VDC - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VDC ۲۴'۱۱۰	۲۳۹
۱۴۷'۴۷۶'۰۰۰	MC-۴۰a-DC۱۱۰-۵۰	۱۱۰ VDC - دو کنتاكت كمكى باز و بسته - بوبين AC۳ - VDC ۱۱۰	۲۴۰
بیمتال کنتاکتور (متاسل)			
۴۵'۹۳۸'۰۰۰	MT-۱۲/۳H - ۰/۴~۰/۶۳	تنظيم جريان: ۰/۴ تا ۰/۶۳ - برای کنتاکتور ۶ آمپر	۲۴۱
۴۵'۹۳۸'۰۰۰	MT-۱۲/۳H - ۰/۶۳~۱	تنظيم جريان: ۰/۶۳ تا ۱ - برای کنتاکتور ۶ آمپر	۲۴۲
۴۵'۹۳۸'۰۰۰	MT-۱۲/۳H - ۱~۱/۶	تنظيم جريان: ۱ تا ۱/۶ - برای کنتاکتور ۶ آمپر	۲۴۳
۴۵'۹۳۸'۰۰۰	MT-۱۲/۳H - ۱/۶~۲/۵	تنظيم جريان: ۱/۶ تا ۲/۵ - برای کنتاکتور ۶ آمپر	۲۴۴
۴۵'۹۳۸'۰۰۰	MT-۱۲/۳H - ۲/۵~۴	تنظيم جريان: ۲/۵ تا ۴ - برای کنتاکتور ۶ آمپر	۲۴۵
۴۵'۹۳۸'۰۰۰	MT-۱۲/۳H - ۴~۶	تنظيم جريان: ۴ تا ۶ - برای کنتاکتور ۶ آمپر	۲۴۶
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۰/۴~۰/۶۳	تنظيم جريان: ۰/۴ تا ۰/۶۳ - برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۴۷
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۰/۶۳~۱	تنظيم جريان: ۰/۶۳ تا ۱ - برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۴۸
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۱~۱/۶	تنظيم جريان: ۱ تا ۱/۶ - برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۴۹
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۱/۶~۲/۵	تنظيم جريان: ۱/۶ تا ۲/۵ - برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۰

۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۲/۵~۴	تنظیم جریان: ۲/۵ تا ۴ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۱
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۴~۶	تنظیم جریان: ۴ تا ۶ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۲
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۵~۸	تنظیم جریان: ۵ تا ۸ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۳
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۶~۹	تنظیم جریان: ۶ تا ۹ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۴
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۷~۱۰	تنظیم جریان: ۷ تا ۱۰ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۵
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۹~۱۳	تنظیم جریان: ۹ تا ۱۳ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۶
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۱۲~۱۸	تنظیم جریان: ۱۲ تا ۱۸ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۷
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۱۶~۲۲	تنظیم جریان: ۱۶ تا ۲۲ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۸
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۱۸~۲۵	تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۵۹
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۲۲~۳۲	تنظیم جریان: ۲۲ تا ۳۲ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۶۰
۴۷'۹۹۳'۰۰۰	MT-۳۲/۳H - ۲۸~۴۰	تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ - برای کنتاکتور های ۹ الی ۴۰ آمپر	۲۶۱
۸۴'۴۰'۱'۰۰۰	MT-۶۳/۳H - ۱۸~۲۵	تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ - برای کنتاکتور های ۵۰ الی ۶۵ آمپر	۲۶۲
۸۴'۴۰'۱'۰۰۰	MT-۶۳/۳H - ۲۴~۳۶	تنظیم جریان: ۲۴ تا ۳۶ - برای کنتاکتور های ۵۰ الی ۶۵ آمپر	۲۶۳
۸۴'۴۰'۱'۰۰۰	MT-۶۳/۳H - ۲۸~۴۰	تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ - برای کنتاکتور های ۵۰ الی ۶۵ آمپر	۲۶۴
۸۴'۴۰'۱'۰۰۰	MT-۶۳/۳H - ۳۴~۵۰	تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ - برای کنتاکتور های ۵۰ الی ۶۵ آمپر	۲۶۵
۸۴'۴۰'۱'۰۰۰	MT-۶۳/۳H - ۴۵~۶۵	تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ - برای کنتاکتور های ۵۰ الی ۶۵ آمپر	۲۶۶
۱۲۰'۵۴۸'۰۰۰	MT-۹۵/۳H - ۲۸~۴۰	تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ - برای کنتاکتور های ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۶۷
۱۲۰'۵۴۸'۰۰۰	MT-۹۵/۳H - ۳۴~۵۰	تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ - برای کنتاکتور های ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۶۸
۱۲۰'۵۴۸'۰۰۰	MT-۹۵/۳H - ۴۵~۶۵	تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ - برای کنتاکتور های ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۶۹
۱۲۰'۵۴۸'۰۰۰	MT-۹۵/۳H - ۶۳~۸۵	تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ - برای کنتاکتور های ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۷۰
۱۲۰'۵۴۸'۰۰۰	MT-۹۵/۳H - ۷۰~۹۵	تنظیم جریان: ۷۰ تا ۹۵ - برای کنتاکتور های ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۷۱
۱۲۰'۵۴۸'۰۰۰	MT-۹۵/۳H - ۸۰~۱۰۰	تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰ - برای کنتاکتور های ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۷۲
۲۳۹'۴۱۳'۰۰۰	MT-۱۵۰/۳H - ۵۴~۷۵	تنظیم جریان: ۵۴ تا ۷۵ - برای کنتاکتور های ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۷۳
۲۳۹'۴۱۳'۰۰۰	MT-۱۵۰/۳H - ۶۳~۸۵	تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ - برای کنتاکتور های ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۷۴
۲۳۹'۴۱۳'۰۰۰	MT-۱۵۰/۳H - ۸۰~۱۰۵	تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۵ - برای کنتاکتور های ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۷۵
۲۳۹'۴۱۳'۰۰۰	MT-۱۵۰/۳H - ۹۵~۱۳۰	تنظیم جریان: ۹۵ تا ۱۳۰ - برای کنتاکتور های ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۷۶
۲۳۹'۴۱۳'۰۰۰	MT-۱۵۰/۳H - ۱۱۰~۱۵۰	تنظیم جریان: ۱۱۰ تا ۱۵۰ - برای کنتاکتور های ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۷۷
بیمتال کنتاکتور (متاسل)			
۲۸۸'۸۸۸'۰۰۰	MT-۲۲۵/۳H - ۶۵~۱۰۰	تنظیم جریان: ۶۵ تا ۱۰۰ - برای کنتاکتور های ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر	۲۷۸
۲۸۸'۸۸۸'۰۰۰	MT-۲۲۵/۳H - ۸۵~۱۲۵	تنظیم جریان: ۸۵ تا ۱۲۵ - برای کنتاکتور های ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر	۲۷۹
۲۸۸'۸۸۸'۰۰۰	MT-۲۲۵/۳H - ۱۰۰~۱۶۰	تنظیم جریان: ۱۰۰ تا ۱۶۰ - برای کنتاکتور های ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر	۲۸۰
۲۸۸'۸۸۸'۰۰۰	MT-۲۲۵/۳H - ۱۲۰~۱۸۵	تنظیم جریان: ۱۲۰ تا ۱۸۵ - برای کنتاکتور های ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر	۲۸۱
۲۸۸'۸۸۸'۰۰۰	MT-۲۲۵/۳H - ۱۶۰~۲۴۰	تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ - برای کنتاکتور های ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر	۲۸۲
۴۷۸'۵۷۹'۰۰۰	MT-۴۰۰/۳H - ۱۶۰~۲۴۰	تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ - برای کنتاکتور های ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر	۲۸۳

۴۷۸'۵۷۹'۰۰۰	MT-۴۰۰/۳H-۲۰۰~۳۳۰	تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۳۰ - برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر	۲۸۴
۴۷۸'۵۷۹'۰۰۰	MT-۴۰۰/۳H-۲۶۰~۴۰۰	تنظیم جریان: ۲۶۰ تا ۴۰۰ - برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر	۲۸۵
۹۱۲'۵۸۳'۰۰۰	MT-۸۰۰/۳H-۲۰۰~۳۰۰	تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۰۰ - برای کنتاکتورهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ آمپر	۲۸۶
۹۱۲'۵۸۳'۰۰۰	MT-۸۰۰/۳H-۵۲۰~۸۰۰	تنظیم جریان: ۵۲۰ تا ۸۰۰ - برای کنتاکتورهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ آمپر	۲۸۷
متعلقات و تجهیزات جانبی کنتاکتور (متاسل)			
۲۰'۰۸۹'۰۰۰	Coil: ۲۴, ۴۸, ۱۱۰, ۲۲۰, ۳۸۰ VAC	بوبین - ولتاژهای: VAC ۲۴/۴۸/۱۱۰/۲۲۰/۳۸۰ - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۲۲ آمپر	۲۸۸
۲۰'۰۸۹'۰۰۰	Coil: ۲۴, ۴۸, ۱۱۰, ۲۲۰, ۳۸۰ VAC	بوبین - ولتاژهای: VAC ۲۴/۴۸/۱۱۰/۲۲۰/۳۸۰ - برای کنتاکتورهای ۳۲ الی ۴۰ آمپر	۲۸۹
۲۳'۲۱۶'۰۰۰	Coil: ۲۴, ۴۸, ۱۱۰, ۲۲۰, ۳۸۰ VAC	بوبین - ولتاژهای: VAC ۲۴/۴۸/۱۱۰/۲۲۰/۳۸۰ - برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر	۲۹۰
۳۰'۸۸۹'۰۰۰	Coil: ۲۴, ۴۸, ۱۱۰, ۲۲۰, ۳۸۰ VAC	بوبین - ولتاژهای: VAC ۲۴/۴۸/۱۱۰/۲۲۰/۳۸۰ - برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر	۲۹۱
۱۵۶'۶۶۴'۰۰۰	Coil: ۲۴, ۴۸, ۱۱۰, ۲۲۰, ۳۸۰ VAC	بوبین - ولتاژهای: VAC ۲۴/۴۸/۱۱۰/۲۲۰/۳۸۰ - برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۹۲
۱۷۰'۵۳۹'۰۰۰	Coil: ۱۰۰~۲۴۰ VAC/DC	بوبین - ولتاژ متغیر: VAC/DC ۱۰۰/۲۴۰ - برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر	۲۹۳
۲۱۶'۱۸۰'۰۰۰	Coil: ۱۰۰~۲۴۰ VAC/DC	بوبین - ولتاژ متغیر: VAC/DC ۱۰۰/۲۴۰ - برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر	۲۹۴
۳۸۲'۶۵۶'۰۰۰	Coil: ۱۰۰~۲۴۰ VAC/DC	بوبین - ولتاژ متغیر: VAC/DC ۱۰۰/۲۴۰ - برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر	۲۹۵
۵۱۰'۲۴۰'۰۰۰	Coil: ۱۱۰~۲۲۰ VAC/DC	بوبین - ولتاژ متغیر: VAC/DC ۱۰۰/۲۴۰ - برای کنتاکتورهای ۵۰۰ الی ۸۰۰ آمپر	۲۹۶
۹'۱۹۱'۰۰۰	AU-۱ (۱NO+۱NC)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - نصب از بغل - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۲۹۷
۹'۱۹۱'۰۰۰	AU-۲ (۱NO+۱NC)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - نصب از رو - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۲۹۸
۹'۱۹۱'۰۰۰	UA-۲ (۲NO)	کنتاکت کمکی - دو باز - نصب از رو - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۲۹۹
۹'۱۹۱'۰۰۰	UA-۲ (۲NC)	کنتاکت کمکی - دو بسته - نصب از رو - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۳۰۰
۱۶'۷۴۸'۰۰۰	UA-۴ (۲NO+۲NC)	کنتاکت کمکی - دو باز و دو بسته - نصب از رو - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۳۰۱
۱۶'۷۴۸'۰۰۰	UA-۴ (۴NC)	کنتاکت کمکی - چهار بسته - نصب از رو - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۳۰۲
۱۶'۷۴۸'۰۰۰	UA-۴ (۴NO)	کنتاکت کمکی - چهار باز - نصب از رو - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۳۰۳
۱۲'۵۴۶'۰۰۰	AU-۱۰۰ (۱NO+۱NC)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - نصب از بغل - برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۸۰۰	۳۰۴
۱۰۶'۲۷۶'۰۰۰	Moving ۲+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۷۵ الی ۱۰۰	۳۰۵
۲۰۶'۴۷۸'۰۰۰	Moving ۳+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۱۳۰	۳۰۶
۲۰۶'۴۷۸'۰۰۰	Moving ۳+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۱۵۰	۳۰۷
۳۱۸'۹۴۹'۰۰۰	Moving ۳+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۱۸۵	۳۰۸
۳۱۸'۹۴۹'۰۰۰	Moving ۲+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۲۲۵	۳۰۹
۴۵۵'۹۰۵'۰۰۰	Moving ۲+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۲۶۵	۳۱۰
۴۵۵'۹۰۵'۰۰۰	Moving ۳+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۳۳۰	۳۱۱
۴۵۵'۹۰۵'۰۰۰	Moving ۳+۶ Fixed Contact	پلاتین کنتاکت های اصلی - کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک - برای کنتاکتور ۴۰۰	۳۱۲
۳۷'۶۲۸'۰۰۰	AC-۹	واحد سوییچینگ خازنی - ۹/۷ الی ۳۳/۳ کیلووار - برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰	۳۱۳
۵۰'۱۸۴'۰۰۰	AC-۵۰	واحد سوییچینگ خازنی - ۴۰ الی ۴۶ کیلووار - برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵	۳۱۴
۵۳'۲۳۴'۰۰۰	AC-۷۵	واحد سوییچینگ خازنی - ۵۰ الی ۶۲ کیلووار - برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰	۳۱۵
۲۰'۲۲۹'۰۰۰	UR-۰۲	اینترلاک مکانیکی - برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰	۳۱۶

۱۲'۷۰۸'۰۰۰	US-۳	ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) - $VAC 240/200$ - برای کنتاکتور ۶ الی ۱۵۰	۳۱۷
۴۰'۰۶۶'۰۰۰	AS-۳	ضربه گیر ولتاژ ناگهانی (ولتاژ ضربه) - $VAC 240/200$ - برای کنتاکتور ۱۸۵ الی ۸۰۰	۳۱۸
۱۱'۳۴۳'۰۰۰	UZ-۳۲	پایه بیمتال - نصب روی ریل - برای کنتاکتورهای ۹ الی ۳۲	۳۱۹
۱۵'۵۰۰'۰۰۰	UZ-۶۳/S	پایه بیمتال - نصب روی ریل - برای کنتاکتورهای ۴۰ الی ۶۵	۳۲۰
۲۰'۹۱۸'۰۰۰	UZ-۹۵/S	پایه بیمتال - نصب روی ریل - برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰	۳۲۱
۳۴'۷۴۳'۰۰۰	UZ-۱۵۰/S	پایه بیمتال - نصب روی ریل - برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰	۳۲۲
۱۲۲'۱۶۰'۰۰۰	UM-۶R/S	سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل ۶۰ سانتیمتری	۳۲۳
کلیدهای حرارتی (راه انداز موتور)			
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۱ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 100$ - تنظیم جریان: ۰/۶۳ تا ۱	۳۲۴
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۱/۶ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 100$ - تنظیم جریان: ۱ تا ۱/۶	۳۲۵
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۲/۵ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 100$ - تنظیم جریان: ۱/۶ تا ۲/۵	۳۲۶
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۴ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 100$ - تنظیم جریان: ۲/۵ تا ۴	۳۲۷
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۶ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 100$ - تنظیم جریان: ۴ تا ۶	۳۲۸
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۸ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 100$ - تنظیم جریان: ۵ تا ۸	۳۲۹
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۱۰ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 50$ - تنظیم جریان: ۶ تا ۱۰	۳۳۰
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۱۳ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 50$ - تنظیم جریان: ۹ تا ۱۳	۳۳۱
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۱۷ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 20$ - تنظیم جریان: ۱۱ تا ۱۷	۳۳۲
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۲۲ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 15$ - تنظیم جریان: ۱۴ تا ۲۲	۳۳۳
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۲۶ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 15$ - تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۶	۳۳۴
۹۲'۶۹۹'۰۰۰	MMS-۳۲S ۳۲ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 15$ - تنظیم جریان: ۲۲ تا ۳۲	۳۳۵
۲۱۷'۳۵۳'۰۰۰	MMS-۶۳S ۴۰ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 25$ - تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰	۳۳۶
۲۱۷'۳۵۳'۰۰۰	MMS-۶۳S ۵۰ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 25$ - تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰	۳۳۷
۲۱۷'۳۵۳'۰۰۰	MMS-۶۳S ۶۳ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 25$ - تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۳	۳۳۸
۴۱۲'۵۶۰'۰۰۰	MMS-۱۰۰S ۷۵ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 50$ - تنظیم جریان: ۵۵ تا ۷۵	۳۳۹
۴۱۲'۵۶۰'۰۰۰	MMS-۱۰۰S ۹۰ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 50$ - تنظیم جریان: ۷۰ تا ۹۰	۳۴۰
۴۱۲'۵۶۰'۰۰۰	MMS-۱۰۰S ۱۰۰ A	مدل S (قدرت قطع استاندارد) - $KA 50$ - تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰	۳۴۱
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی (راه انداز موتور)			
۴۰'۵۶۰'۰۰۰	RS ۲۲۰VAC	بویین شنت - $VAC/DC 220$ - نصب از بغل - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۱۰۰	۳۴۲
۴۰'۵۶۰'۰۰۰	RU ۲۲۰VAC	رله افت ولتاژ (آندر) - $VAC/DC 220$ - نصب از بغل - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۱۰۰	۳۴۳
۱۶'۹۶۴'۰۰۰	FX (۱NO+۱NC)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - نصب از رو - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۱۰۰	۳۴۴
۲۵'۸۵۶'۰۰۰	LX (۱NO+۱NC)	کنتاکت کمکی - یک باز و یک بسته - نصب از بغل - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۱۰۰	۳۴۵
۲۷'۳۲۰'۰۰۰	LA (۱NO+۱NC) ۳۲AF	کنتاکت خطا - یک باز و یک بسته - نصب از بغل - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۳۲	۳۴۶
۲۹'۴۱۸'۰۰۰	LA (۱NO+۱NC) ۶۳/۱۰۰AF	کنتاکت خطا - یک باز و یک بسته - نصب از بغل - برای کلید حرارتی ۶۳ الی ۱۰۰	۳۴۷
۳۹'۸۲۵'۰۰۰	MEH ۳۲	دستگیره گردان - با محور ۳۱۵ میلی متر - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۳۲	۳۴۸

۴۲'۷۶۳'۰۰۰	MEH ۶۳	دستگیره گردان - با محور ۳۱۵ میلی متر - برای کلید حرارتی ۴۰ الی ۶۳	۳۴۹
۴۵'۶۹۳'۰۰۰	MEH ۱۰۰	دستگیره گردان - با محور ۳۱۵ میلی متر - برای کلید حرارتی ۷۵ الی ۱۰۰	۳۵۰
۱۴'۱۲۶'۰۰۰	DA-۳۲SA	رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) - برای کلید حرارتی ۰/۶۳ الی ۳۲	۳۵۱
۱۶'۰۷۸'۰۰۰	DA-۶۳A	رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) - برای کلید حرارتی ۴۰ الی ۶۳	۳۵۲
رله های حفاظت موتور			
۵۹۶'۱۴۶'۰۰۰	DMP۰۶ T۲۲۰V۲a۱b	دیجیتال - تنظیمات جریان: ۵A تا ۶A - نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)	۳۵۳
۵۹۶'۱۴۶'۰۰۰	DMP۶۰ T۲۲۰V۲a۱b	دیجیتال - تنظیمات جریان: ۵A تا ۶۰A - نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)	۳۵۴
۷۷۵'۶۶۹'۰۰۰	IMPC M۴۸۵ ۱۱۰/۲۲۰V	هوشمند - تنظیمات جریان: ۵A تا ۱۰۰A - نمایشگر - کنتاکت خطا - حفاظت ها (اضافه جریان، قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه، خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) پورت RS۴۸۵ - MODBUS	۳۵۵
متعلقات و تجهیزات جانبی رله های حفاظت موتور			
۶۰'۰۵۸'۰۰۰	Cable ۱m	کابل ۱ متری جهت نمایشگر روی درب تابلو - برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند	۳۵۶
۶۴'۶۰۱'۰۰۰	Cable ۱/۵m	کابل ۱/۵ متری جهت نمایشگر روی درب تابلو - برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند	۳۵۷
۶۷'۶۷۸'۰۰۰	Cable ۲m	کابل ۲ متری جهت نمایشگر روی درب تابلو - برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند	۳۵۸